MOBILE MONOBLOCK-KLIMAANLAGE

EISBACH Portable 18.000 BTU Hot & Cold

Leistungsstarke mobile Raumklimatisierung mit Kompressorkühlung, Heizfunktion und Abluftführung nach außen.



Kühlen | **Heizen** | **R290**

18.000 BTU/h	550 m³/h	2.026 W	30 kg
Kühlleistung	Luftvolumen	Kühlaufnahme	Nettogewicht

Produktprofil

Schnell einsatzbereit

Aufstellen, Abluftschlauch ins Freie führen und das Gerät an 220-240 V / 50 Hz anschließen.

Kühlen und Heizen

Ein Gerät für heiße und kühle Tage: 18.000 BTU/h Kompressorkühlung plus integrierte Heizfunktion.

Flexibel im Raum

Das freistehende Gehäuse auf Rollen eignet sich für wechselnde Einsatzorte in Wohn- und Arbeitsräumen.

Natürliches Kältemittel

Das Gerät arbeitet laut Lieferantendaten mit R290 und einer Kältemittelfüllmenge von 300 g.

Technische Kerndaten

Merkmal	Angabe laut Lieferantendokumentation
Modell	JHS-A020A-18KR/H
Kühlleistung	18.000 BTU/h
Netzanschluss	220 V~ / 50 Hz
Kühlaufnahme / Strom	2.026 W / 8,9 A
Heizaufnahme / Strom	1.640 W / 7,2 A
Umluftvolumen	550 m³/h
Kältemittel / Füllmenge	R290 / 300 g
Schutzklasse	Klasse I
Gerätemaße (B x T x H)	470 x 382 x 752 mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	30 kg / 34 kg
Verpackungsmaß	515 x 465 x 870 mm

Aufstellung und sicherer Betrieb

Wichtige Hinweise für Planung, Nutzung und Service

Abluftführung

Die im Kühlbetrieb entstehende Wärme muss über einen geeigneten Abluftschlauch direkt nach außen geführt werden. Fensteröffnung möglichst abdichten.

Freie Luftwege

Lufteinlass und Luftauslass nicht verdecken. Die im Benutzerhandbuch geforderten Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen einhalten.

Elektrische Sicherheit

Nur an einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontaktsteckdose und innerhalb der angegebenen Netzwerte betreiben.

R290 Kältemittel

R290 ist brennbar. Gerät nicht öffnen oder beschädigen, Zündquellen fernhalten und Wartung nur qualifiziert durchführen lassen.

Lieferumfang und Zubehör

Position	Hinweis
Grundgerät	Mobile Klimaanlage, Ausführung Hot & Cold
Abluftsystem	Abluftschlauch und Fensteranschluss gemäß finalem Verkaufsumfang
Optional	Fensterabdichtung, Umlenkstück, Flachkanal und Halterungen
Vor Inbetriebnahme	Vollständigkeit anhand Bedienungsanleitung und Auftragsbestätigung prüfen

Datenbasis: modellspezifische technische Tabelle JHS-A020A-18KR/H und ergänzende Lieferantenabbildung. Für die Gerätehöhe wurde der Wert 752 mm aus der modellspezifischen Tabelle übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheits- und Freigabehinweis: Dieses Datenblatt ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. CE- und RoHS-Kennzeichnungen werden in den Lieferantenunterlagen gezeigt; Konformitätserklärung, Prüfberichte, Energiekennzeichnung und finaler Lieferumfang sind vor dem Verkauf separat zu verifizieren.