PORTABLE SPLIT-KLIMAANLAGE

EISBACH Portable Split 12.000 BTU

Mobile Innen- und Außeneinheit mit Full-DC-Inverter, 4-in-1-Betrieb und App-Steuerung für flexible Kühlung mit weniger Technik im Raum.

A++ Kühlen	**WiFi**	**39 dB(A)***



12.000 BTU/h Kühlen und Heizen	**SEER 6,1** Effizienz Kühlen	**SCOP 4,0** Effizienz Heizen	**bis 105 m³** Anwendungsvolumen

Produktprofil

4-in-1 Raumklima

Kühlen, Heizen, Ventilieren und Entfeuchten in einem flexibel aufstellbaren Split-System.

Full-DC-Inverter

Bedarfsgerechte Leistungsregelung für gleichmäßigen Komfort und effizienten Betrieb.

Flexible Bedienung

Steuerung per WiFi-App, Fernbedienung oder Touch-Bedienfeld; 24-Stunden-Timer inklusive.

Variable Montage

2 m Verbindungsleitung und Halterungslösung für unterschiedliche Fenster- und Balkon-Situationen.

Technische Kerndaten

Merkmal	Angabe laut Lieferantendokumentation
Modell	YFG-12H/FC3-W
Kühlleistung	12.000 BTU/h (3.500 W)
Heizleistung	12.000 BTU/h (3.500 W)
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Kühlaufnahme / Strom	1.250 W / 5,5 A
Heizaufnahme / Strom	1.150 W / 5,1 A
SEER / Energieklasse	6,1 / A++
SCOP / Energieklasse	4,0 / A+
Luftvolumenstufen	450 / 420 / 370 / 320 / 245 m³/h
Innengerät Schalldruck	51 / 50 / 49 / 47 / 39 dB(A)
Außengerät Schalldruck	57 dB(A)

Abmessungen, Einsatz und Ausstattung

Planungsdaten für den mobilen Split-Betrieb

Merkmal	Wert
Inneneinheit (B x T x H)	430 x 320 x 730 mm
Außeneinheit (B x T x H)	492 x 263 x 460 mm
Verpackungsmaß (B x T x H)	695 x 575 x 890 mm
Nettogewicht Inneneinheit	22,0 kg
Nettogewicht Außeneinheit	9,5 kg
Nettogewicht gesamt laut Tabelle	34,5 kg
Bruttogewicht	43,0 kg
Anwendungsvolumen	bis 105 m³ laut Lieferantendaten
Außentemperatur Kühlen	0 bis 45 °C
Außentemperatur Heizen	-10 bis 24 °C
Kältemittel	R290
Verbindungsleitung	2 m

Serienausstattung

Komfort

3 Lüfterstufen, Auto-Swing, LED-Anzeige, Schlafmodus und 24-Stunden-Ein-/Aus-Timer.

Steuerung

WiFi-App, Fernbedienung und Touch-Bedienung am Gerät.

Sicherheitskonzept

Integrierter Kältemitteldetektor und kontinuierliche Überwachung laut Lieferantenunterlagen.

Einsatzorte

Normale Fenster, Balkon, Dachfenster, französischer Balkon und Wohnmobil je nach verwendeter Halterung.

* 39 dB(A) ist der niedrigste in der Lieferantentabelle genannte Schalldruckpegel der Inneneinheit und wird dem Schlafmodus zugeordnet. Die tatsächliche Geräuschwahrnehmung hängt von Aufstellung und Raumakustik ab.

Sicherheits- und Freigabehinweis: R290 ist brennbar. Montage, Betrieb und Wartung ausschließlich nach finaler Bedienungsanleitung. Angaben, App-Kompatibilität, Energieetikett, Zubehörumfang und Konformitätsnachweise vor Serienfreigabe verifizieren.